

מסטיגום פריימר
פריימר ל"מסטיגום 10", "מסטיגום ספריי" ו"מסטיגום ספייד"

מספר קטלוגי: 109

עדכון: 10/09

פריימר ביטומני מושבח בפולימרים על בסיס מים.	תאור המוצר
מסטיגום פריימר משמש כשכבת יסוד לפני יישום "מסטיגום 10", "מסטיגום ספריי" ו"מסטיגום ספייד" על תשתית בטון או על יריעות ביטומניות.	מטרת השימוש
<p align="center">מראה: חומר שחור נוזלי. משקל סגולי: 0.97 גר' למ"ל. צמיגות: 700-900 סנטיפואז.</p>	מפרט טכני
לפני השימוש יש לנקות היטב את השטח מלכלוך, שומן, אבק וחלקיקים רופפים. יש לסתום חורים צרים ועמוקים עם טיט צמנטי. השימוש יעשה ע"י ריסוס או מריחה במברשת.	אופן השימוש
כ- 5 מ"ר ל- 1 ק"ג במריחה על יריעות ביטומניות. כ- 3-4 מ"ר ל- 1 ק"ג, במריחה על בטון.	כוח כיסוי
על יריעות ביטומניות כ- 200 גר'/מ"ר. על בטון כ- 250-300 גר'/מ"ר.	תצרוכת
30-60 דקות, בהתאם לתשתית, תנאי מזג האוויר ולעובי השכבה.	זמן התייבשות
15 ק"ג. 4.5 ליטר.	אריזה
<ol style="list-style-type: none"> 1. אין לאחסן מתחת לטמפרטורה של 7°C. 2. יש לדאוג לאוורר היטב מקומות סגורים בזמן השימוש. 3. יש לרחוץ ידיים במים וסבון לאחר השימוש. 	הערות