

פוליסיל 290

סילר לאימפרגנציה ואיטום של משטחים סופגים



שימושים:

- 0 מיועד ליישום על משטחים מינרלים סופגים.
- 0 ליישום על אבן טבעית, שיש טבעי, לבנים צמנטיות מבוקעות, כורכרית, טיח צמנטי, בטון, שפריך מינרלי, רובה צמנטית.

תכונות:

- 0 שקוף
- 0 מט
- 0 אינו משנה את גוון השטח
- 0 דוחה מים לאורך שנים

יישום:

- 0 יש לנקות היטב מכל לכלוך, אבק ושומן.
- 0 במידה ונעשה ניקוי בשטיפה יש להמתין לייבוש מלא.
- 0 ניתן ליישם באמצעות מטלית, ספוג, מברשת או בהתזה.
- 0 יש ליישם כמות המתאימה לספיגה ע"י המשטח (בין 0.2-0.5 ליטר למ"ר בהתאם לספיגת החומר).
- 0 רצוי להימנע מיישום עודף של החומר כדי למנוע שארית דביקה על פני השטח.
- 0 לאחר יישום שכבה ראשונה יש ליישם שכבה שנייה מייד לאחר שהחומר נספג בשטח ולפני התייבשות השטח.
- 0 ביישום על גבי אריחים, על מנת לאטום את הרובה, יש להסיר את החומר העודף מעל פני אריחים לא סופגים כגון קרמיקה ופורצלן, בכדי למנוע השארות חומר דביק והכתמה.

ניקוי כלים וידיים:

ניקוי ידיים: באמצעות סבון ומים, ניקוי כלים: באמצעות טרפנטין או בנזין.

צריכה:

תצרוכת: 0.15-0.25 ק"ג למ"ר.

אורך חיי מדף ואחסון:

24 חודשים באריזה מקורית אטומה ובמקום מוצל ויבש.

אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. דליק מאוד. עלול לגרום לנזק לריאות בבליעה. השתמש בכפפות מגן. גליון בטיחות למשתמשים ניתן לקבל על פי דרישה.

לתשומת לבך:

- 0 יש לבדוק היטב התאמה של התשתית למוצר, לפני יישום על משטח מלא.
- 0 ביישום על אבן לאחר חיפוי רטוב, או לאחר הדבקה יש להמתין שבועיים לייבוש מלא.
- 0 לגבי כל סוג תשתית שאינו מצויין על-גבי האריזה, יש להתקשר לטלפון הרשום מטה לקבלת ייעוץ.
- 0 מומלץ ליישם בהתזה להשגת כיסוי אחיד ומלא.