

סיליקון RTV

אוטם סיליקוני לתנאי רטיבות מתאים לחיבורי כיורים, חיבורי שיש במטבח ובאמבטיה. מונע עובש ופטריות.

הוראות שימוש:

1. השטחים המיועדים למילוי חייבים להיות נקיים ויבשים.
2. חתכו את קצה פיית התרמיל עד תחילת ההברגה, הבריגו את הפייה המצורפת וחתכו את קצה הפייה בצורה אלכסונית.
3. בעזרת אקדח הזריקו את החומר לתוך המרווח.
4. החליקו את החומר בעזרת סכין רטוב לפני היווצרות קרום.
5. השאירו לייבוש במשך 24 שעות. אווררו היטב את איזור העבודה.

אריזה:

שפורפרת במשקל 280 מ"ל. המוצר קיים בצבעים לבן ושקוף.

אחסון וחיי מדף:

24 חודשים בתנאי אחסון בין 5°C - 25°C באריזה מקורית וסגורה.

ניקוי כלים וידיים:

כלי עבודה ניתן לנקות בעזרת אלכוהול, ידיים בעזרת מים וסבון

אזהרות ואמצעי בטיחות:

לא למאכל. הרחיקו מהישג ידם של ילדים, הימנעו ממגע עיניים. במקרה של פגיעה בעור ובעיניים יש לשטוף מיד במים ולפנות לעזרה רפואית במקרה הצורך. אסור בהחלט לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידו. השגת התוצאות הרצויות מותנית בהשמה נכונה של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני השמת המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח הוכן כראוי ומתאים לשימוש המוצר.

הערות:

לא מתאים להדבקת אקווריום.



שימושים:

- סיליקון RTV טמבור הינו חומר אטימה מבוסס על 100% סיליקון אצטי טהור.
- נדבק היטב למשטחים חלקים ובלתי סופגים כמו אלומיניום, זכוכית, קרמיקה, פלסטיק, מתכת וכדומה. לא ניתן לצביעה מעליו.

תכונות:

- סיליקון 100% טמבור הינו חומר מוכן לשימוש ומיועד לאיטום פנימי וחיצוני. מכיל פונגיצידים.
- מונע פטריות ועובש.