

חומר אטימה שקוֹף דוחה מים מקירות וממשטחים

גם אווטם וגム נושם על בסיס SILOXANE

תאור המוצר	"קִיר פָּז" - חומר אטימה שקוֹף דוחה מים מקירות.								
מטרות השימוש	<ul style="list-style-type: none"> • כל סוג הבטון. • צבעים פינרליים. • צמאנט פיבר בורד. • כל סוג הטיח. • לבני סיליקט. • גימורי שפרץ וטקטורה. • רעפים (חרס). • אבן מלאכותית וטבעית. 								
מפורט טכני	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 30%;"> תכונות </td><td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> מידת קוֹף לחולטי, שומר על הגון המקורי של הקיר. בעל כושר חדרה ודווחת מים מעולגה, אוטם חדרת מים קפילרית. פונע ספיגת מים ולחות דרך הקיר אך אפשר יציאת אדי מים החוצה (הקיר נושם). קיר שהה לח משך לתתי'בש. אפקטיבי גם על משטחים לחים. עד לשנים רבות, איןנו נטרף בגשם. עמיד בסביבה אלקלית חזקה. </td></tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> אטימה </td><td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> גוון חדרה ודוחית מים </td></tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> ספיגת מים ולחות </td><td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> יעילות במשטחים לחים </td></tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> עדות </td><td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> עדות </td></tr> </table>	תכונות	<ul style="list-style-type: none"> מידת קוֹף לחולטי, שומר על הגון המקורי של הקיר. בעל כושר חדרה ודווחת מים מעולגה, אוטם חדרת מים קפילרית. פונע ספיגת מים ולחות דרך הקיר אך אפשר יציאת אדי מים החוצה (הקיר נושם). קיר שהה לח משך לתתי'בש. אפקטיבי גם על משטחים לחים. עד לשנים רבות, איןנו נטרף בגשם. עמיד בסביבה אלקלית חזקה. 	אטימה	<ul style="list-style-type: none"> גוון חדרה ודוחית מים 	ספיגת מים ולחות	<ul style="list-style-type: none"> יעילות במשטחים לחים 	עדות	<ul style="list-style-type: none"> עדות
תכונות	<ul style="list-style-type: none"> מידת קוֹף לחולטי, שומר על הגון המקורי של הקיר. בעל כושר חדרה ודווחת מים מעולגה, אוטם חדרת מים קפילרית. פונע ספיגת מים ולחות דרך הקיר אך אפשר יציאת אדי מים החוצה (הקיר נושם). קיר שהה לח משך לתתי'בש. אפקטיבי גם על משטחים לחים. עד לשנים רבות, איןנו נטרף בגשם. עמיד בסביבה אלקלית חזקה. 								
אטימה	<ul style="list-style-type: none"> גוון חדרה ודוחית מים 								
ספיגת מים ולחות	<ul style="list-style-type: none"> יעילות במשטחים לחים 								
עדות	<ul style="list-style-type: none"> עדות 								
אופן השימוש	<ul style="list-style-type: none"> יש לנוקת היטב את השטח מאבק, לכלו, שוכן, צבע ישן, סדקים וחלקים רופכים או כל חומר זר אחר. יש למלא סדקם וחורום. היישום באמצעות מכברת או בהתקזה. יש לישם את החומר מתחתית הקיר כלפי מעלה. יש לישם שכבה אחת עד לספיגת מלאה. מומלץ לישם שתי שכבות בהפרש של כ- 15 דקות. יש להמתין 48 שעות לפני ציפוי צבע פלסטי או אקריליק. ליטר 1 של קיר פז מסה 8 מ"ר. 								
אריזה	galon 4 ליטר / קופסה 1 ליטר / פח 17 ליטר								
הערות	<p> מומלץ לנוקת את כל הعقوדה בעזרת טרנסfine פינרלי מתוצרת "פזק".</p> <p>אחריות:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. חומר דליק - הרחק פаш או סקור חום כלשהו. 2. החומר מכיל מפעלים נזיפים - המנע משאיות אדים וטמגע ישיר. 3. ישום החומר במקום סוארה היטב. 4. האחסון יעשה במקום קריר, מוצל ומאורר. 5. לפני ביצוע פעולה באש גליה/ או פעליה שעשויה להפיק ניצוץ, יש לוודא כי החומר ייש לחולטי וכי המקום מאורר ואין סכיל את אדי החומר. 6. יש לפעול לפני הוראות הבטיחות המופיעות על גבי האריזה בגלוין הבטיחות של המוצר אותו ניתן לקבל מהיצרן. 								

פינת הפז "קִיר פָּז" פוכן פידית לשימוש. אין צורך בדיולו!



המפרט והנהיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. ידנו זאת אנו שוררים לעצמנו את הזכות לשערת את המפרט וכן את הארכאים לסטטוטים ובמסגרם הכספיים בו. כמו כן, הנהיות אלו הינו בוגור המPLICות בלבד ועל המשמש לבדוק את האמתת המוצר לחומר ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנחנו פונה אליו ושם מוחתו. * המלצותינו אכן מהות אחראית לפצח. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היחסים והמנאים הסביבתיים לרשותו.

מספר שירות ארצי: 01-401-300-800-1



03/2003



פזק בע"מ אלון תבור, ת.ד. 2030 עפולה 18000. טל: 04-6423111, פקס: 04-6521255
מחסן מכירות - טל: 04-6423149 | www.pazkar.co.il | Web Site: