

## פז דריין יריעת H.D.P.E מרחביות להגנה, ניקוז ותשתית,

<b>תאור המוצר</b>	פז דריין הינה יריעת פוליאתילן בצפיפות גבוהה (H.D.P.E), בעלת בליטות חצי כדוריות ופתרון ייחודי לחפיפה מיכנית בשיטת שקע / תקע בין יריעה לרעותה.
<b>מטרות השימוש</b>	הגנה על האיטום בקירות מרתפים ורצפות. יצירת תשתית נקייה ומפולסת כתחליף לבטון רזה. <u>היריעה מיועדת להתקנה אופקית ואנכית:</u> 1. אנכית על קירות במקום קלקר 2. התקנה אופקית מעל מערכת האיטום להגנה על האיטום. 3. ניקוז מים בין קיר סלע חצוב לבין יציקת בטון.
<b>יתרונות</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ניקוז מהיר של מים</li> <li>• בד גאוטכני באיכות גבוהה</li> <li>• בעל כושר סינון גבוהה.</li> </ul>

### מפרט טכני

0.55 Kg/m <sup>2</sup>	<b>משקל</b>
180 ±20% KN/m <sup>2</sup>	<b>חוזק לחיצה</b>
> 450 N/60mm	<b>חוזק למתיחה</b>
>25%	<b>התארכות ב- %</b>
20 m	<b>אורך גליל</b>
2 m	<b>רוחב גליל</b>

### אופן השימוש:

<b>אופן היישום</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• יריעת פז דריין פלוס מיושמת בקלות ואין צורך בניסיון או מיומנות מיוחדת.</li> <li>• ניתן לחבר את היריעות בשיטת התקע, שקע.</li> <li>• חיתוך היריעה לאורך הנדרש נעשה באמצעות סכין חדה.</li> <li>• חיבור היריעה לקירות נעשה בעזרת מסמרי פלדה וסרגלים מעל למערכת האיטום.</li> <li>• הדבקה בין גלילים חופפים ניתן לעשות בעזרת מריחה בפלקספז H לפי חיוב היריעה.</li> </ul>
<b>אריזה</b>	גלילים באורך 20 מטר וברוחב 2 מטר.

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך. המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.