

אקריליק בונד

אקריליק בונד הינו דבק אקרילי לשיפור איכות הבניה. פותח במיוחד לשימוש בתערובות טיח, למניעת רטיבות וכמוסף לתערובת טיח להדבקות אריחי שיש ומרצפות.



טיט לריצוף אריחים ושיש (ללא סיד): יש לערבב 5 דליים צמנט, 15 דליים חול, 1 קנקן אקריליק בונד ומים לפי הצורך.

איטום קירות מעברי מים: יש לרסס או להבריז בשתי שכבות אקריליק בונד מעורבב במים ביחס של 1:1, לאחר הייבוש. יש לצבוע בפוליקיר - צבע אקרילי גמיש אוטם מתוצרת שרפון.

צריכה:

- לטיח הרבצה: 0.4 ק"ג/מ"ר בעובי 5 מ"מ.
- לטיח מיישר: 0.5 ק"ג/מ"ר בעובי 10 מ"מ.
- לטיט לריצוף: 1.0 ק"ג/מ"ר בעובי 10 מ"מ.

אחסון וחיי מדף:

יש לאחסן במקום מוצל, יבש ומוגן מפני שמש וגשם, החומר באריזתו המקורית מתאים לשימוש עד 12 חודשים מיום הייצור.

ניקוי כלים וידיים:

במים זורמים

אריזה:

20 ק"ג, 220 ק"ג, 1000 ק"ג.

אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. המוצר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות.

הערות:

- אקריליק בונד נבדק ע"י מכון התקנים הישראלי. בדיקה מספר 722975/4.
- ניתן להשיג במגרשים ובחנויות לחומרי בנין.

תכונות:

- שיפור משמעותי בנוחות העבודה עם תערובות הטיח והטיט.
- מתאים במיוחד לעבודות ריצוף והדבקות אריחים. מונע מגע סיד מפני המרצפות והצנרת.
- הקטנת היחס בין מים וצמנט בתערובות המלט. עובדה המגדילה את חוזקן.
- שיפור משמעותי בחוזק ובעמידות ברטיבות, כימיקלים ומלחים.
- שיפור באשפרת תערובת הטיח והטיט.
- הקטנת הסיכוי לסדיקה בטיח באופן משמעותי.

שימושים:

מיועד לתערובות טיח, טיט, הדבקה ואיטום קירות.

נתונים טכניים:

אמולסיה אקרילית טהורה. משקל סגולי: 1.0 גר"/סמ"ק.

יישום:

טיח על בלוקי מלט, איטונג ואשקלית 268: שכבת מלט ראשונה/הרבצה: יש לערבב 5 דליים צמנט, 10 דליים חול, 1-1.5 קנקנים אקריליק בונד ומים לפי הצורך.
שכבת טיח מיישרת: יש לערבב 5 דליים צמנט, 18 דליים חול, 1-1.5 קנקנים **אקריליק בונד** ומים לפי הצורך.
שליכט חוץ ופנים: יש לערבב 25 דליים חול שליכט, 20 דליים סיד כבוי, 2 דליים צמנט, 2 קנקנים אקריליק בונד ומים לפי הצורך.
שפריץ מלט מותז או מושלך: יש לערבב 5 דליים חול מחבבה, 5 דליים חול גס (שומשומית), 2 דליים צמנט לבן, 1 דלי סיד כבוי, 1.5 קנקנים אקריליק בונד ומים לפי הצורך.