

ביטומסטיק פריימר

מספר קטלוגי: 116

עדכון: 6/07

פריימר ביטומני מושבח בפולימרים על בסיס מים.	תאור המוצר
ביטומסטיק פריימר משמש כשכבת יסוד לפני יישום ביטומסטיק על תשתית בטון או על יריעות ביטומניות.	מטרת השימוש
<p>מראה: חומר שחור נוזלי. משקל סגולי: 0.98 גר' למ"ל. צמיגות: 700-900 סנטיפואז.</p>	מפרט טכני
לפני השימוש יש לנקות היטב את השטח מלכלוך, שומן, אבק וחלקיקים רופפים. יש לסתום חורים צרים ועמוקים עם טיט צמנטי. השימוש יעשה ע"י ריסוס או מריחה במברשת.	אופן השימוש
כ- 5 מ"ר ל- 1 ק"ג במריחה על יריעות ביטומניות. כ- 3-4 מ"ר ל- 1 ק"ג, במריחה על בטון.	כוח כיסוי
על יריעות ביטומניות כ- 200 גר' מ"ר. על בטון כ- 250-300 גר' מ"ר.	תצרוכת
30-60 דקות, בהתאם לתשתית, תנאי מזג האוויר ולעובי השכבה.	זמן התייבשות
15 ק"ג. 4.5 ליטר.	אריזה
<p>1. יש לדאוג לאוורר היטב מקומות סגורים בזמן השימוש ולהרחיק מאש גלויה. 2. יש לרחוץ ידיים במים וסבון לאחר השימוש.</p>	הערות