

מסטיסטופ
מסטיק ביטומני לאיטום דליפות מים בגגות רטובים
מספר קטלוגי: 224

עדכון: 2/01

<p>מסטיסטופ הינו משחה ביטומנית פלסטית המורכבת מביטומן מובחר, מוספים לשיפור תכונותיו הפלסטיות, חומרי מילוי סיביים וממיסים פחממניים. החומר קל לשימוש במצב קר. מסטיסטופ מכיל מרכיבים מיוחדים אשר מקנים לו כושר הדבקות על שטח רטוב גם בזמן גשם ולאטום אותו מפני חדירת מים.</p>	<p align="center">תאור המוצר</p>
<p>מסטיסטופ משמש לאיטום ועצירה מיידית של דליפות מים בגגות רטובים, גם תוך כדי ירידת גשם. מסטיסטופ נדבק היטב למשטחים יבשים ואו רטובים של בטון, אסבסט, זפת ישן וחדש, יריעות ביטומניות ועוד.</p>	<p align="center">מטרת השימוש</p>
<p align="center">1.15 גר"/סמ"ק. חומר משחתי. קטן מ- 1% מעל 45% הציפוי לא נסדק בכיפוף.</p>	<p align="center">מפרט טכני</p> <p align="center">משקל סגולי צמיגות תכולת מים (באחוזים) ביטומן (באחוזים) גמישות ב - 0° C</p>
<p>לפני השימוש יש לנקות היטב את השטח מלכלוך ומחלקים רופפים, להבטחת הדבקות החומר לפני שטח יציבים. אין הכרח לייבש את השטח ממים. יש לקחת כמות מן המסטיסטופ עם כף טייחים (או עם כף היד במקומות בעייתיים) ולמרוח על מוקד הנזילה תוך לחיצה והידוק של החומר לפני השטח. יש לוודא מריחה של החומר עד למרחק של כ- 10 ס"מ ממוקד הנזילה לכל כיוון. מקום הנזילה יהיה אטום מיידית לאחר יישום החומר.</p>	<p align="center">אופן השימוש</p>
<p align="center">לפי הצורך, יש להקפיד על עובי שכבה מינימלי של 3-4 מ"מ.</p>	<p align="center">תצרוכת</p>
<p align="center">ייבוש למגע: 2-3 ימים במזג אוויר יבש. ייבוש סופי: עד שבועיים, בהתאם לתנאי מזג האוויר.</p>	<p align="center">זמן התייבשות</p>
<p align="center">4.5 ליטר, 2.5 ליטר.</p>	<p align="center">אריזה</p>
<p>1. יש להזהר בשימוש ליד אש גלויה. 2. בתום עונת הגשמים מומלץ לצפות את איזור התיקון בחומר איטום ביטומני אלסטי מסוג מסטיק MC להבטחת האיטום לאורך זמן.</p>	<p align="center">הערות</p>