

אוטם אקרילי MA3

אוטם אקרילי גמיש בעל הידבקות מעולה, מצטיין בגמישות מרבית ואינו נסדק. ידידותי למשתמש ולסביבה. לשימוש פנימי וחיצוני.



הוראות יישום:

- יש לנקות את הסדק או את מקום החיבור משני צדדיו.
- לחתוך את פיית התרמיל עד תחילת ההברגה, להבריג את הפייה המצורפת ולחתוך את קצה הפייה בצורה אלכסונית.
- להזריק בעזרת אקדח את החומר לתוך המרווח ולהחליק בעזרת כלי מתאים
- לייבוש מלא יש להמתין 24 שעות לפני צביעה עם צבעים פלסטיים מדוללים במים.

אריזה:

שפופרת במשקל 280 מ"ל

ניקוי כלים וידיים:

בעזרת מים וסבון.

אחסון וחיי מדף:

18 חודשים במקום קריר ומוצל ובאריזה מקורית סגורה ואטומה.

אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים, אין לשאוף, במקרה של מגע בעיניים שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי. השתמש בכפפות מגן ובמשקפי מגן / מגן פנים מתאימים. במקרה של בליעה פנה מיד לייעוץ רפואי והצג את תווית החומר או האריזה. המוצר אינו מכיל חומרים בכמות הדורשת רישום.

שימושים:

- חומר אטימה מעולה מוכן לשימוש
- מיועד לאיטום פנימי וחיצוני של מסגרות לחלונות ודלתות, לסגירת סדקים ולמילוי מרווחים בקירות טיח, בטון, גבס, עץ וכדומה
- ניתן לצביעה

תכונות:

- אוטם אקרילי גמיש בעל תכונות משופרות והידבקות מעולה
- מצטיין בגמישות מרבית ואינו נסדק
- ידידותי למשתמש ולסביבה
- עמידות מצוינת במים ובמזג אוויר לאורך שנים
- עומד בתקן 5P12 ISO11600F