

פריימר להידרומסטיק

אמולסיית יסוד ביטומנית על בסיס מים ליישום קר



שימושים:

- שכבת יסוד (פריימר) לפני יישום משחות איטום ביטומניות על בסיס מים.
- מתאים למשטחי בטון, בטון קל, בלוקים וטיח.

תכונות:

- ניתן ליישום על גבי משטחים לחים
- עמיד במיוחד בתנאי לחות ורטיבות
- כושר הידבקות מעולה לבטון ובטקל

נתונים טכניים:

תיאור כללי	נוזל חום/שחור
זמן ייבוש	4-6 שעות (בהתאם לתנאי מזג האוויר)

תשתית:

וודא כי פני השטח לאיטום יהיו נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק, שאריות יציקה ובטון, שמן וכל חומר זר אשר יכול להפריע להדבקה. מתכת יש לנקות משומן או חלודה. קוצים יחתכו בעומק של 1 ס"מ לפחות בתוך הקיר והשקע ימולא בטיט צמנטי (1 כמות צמנט, 3 כמויות חול עם 10% ג'נרל בונד מבית שרפון). יש לבצע העגלות (רולקות) מטיט צמנטי בכל מפגש קיר/ריצפה במידה וקיים.

יישום:

- ניתן ליישם באמצעות מרסס איירלס, מברשת, רולר או מגב.
- ערבב היטב את החומר ודלל עם מים ביחס של 1:1.
- יישם שכבה אחידה בכמות של כ-250-300 ג"ר/מ"ר.
- המתן ליבוש כ-2 עד 6 שעות, בהתאם לתנאי מזג האוויר.

הערות:

- בכדי למנוע כיסוי הפריימר בשכבת אבק או פגיעה מקרני השמש, מומלץ לכסות את הפריימר בחומר איטום עד 4 ימים לאחר היישום.
- מומלץ לאוורר מקומות סגורים בעת ולאחר היישום.

אריזה:

דלי במשקל 4 ק"ג

אחסון וחיי מדף:

12 חודשים באריזה סגורה ובמקום קריר ומוצל. אין לאחסן בטמפרטורה נמוכה מ-5°C.

ניקוי כלים וידיים:

ניקוי הכלים מיד לאחר השימוש במדלל מינרלי מתוצרת טמבור, ידיים בעזרת מים

אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. החומר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. גיליון בטיחות למשתמשים מקצועיים ניתן לקבל לפי דרישה.