

דבק מוכן להדבקה ותיקון רוכבי רעפים.



אופן היישום:

- יש למרוח בעזרת כף טייחים, שכבת שרעף בעובי של 2-5 מ"מ על גבי כל נקודות החיבור בין הרוכבים לעצמם ולרעפים בקצה הגג.
- יש להצמיד את הרוכבים למקומם המדוייק ולנקות עודפים.
- תיקון רעפים: יש למרוח שכבת שרעף על גבי סדקים ברעפי הגג. להצמיד פיסת רשת פוליאסטר/אינטרגלס ולהמתין לייבוש מלא. לאחר הייבוש יש למרוח שכבת שרעף, נוספת על גבי הרשת עד לקבלת כיסוי מלא.
- זמן ייבוש נדרש כ-24 שעות (מותנה במזג האוויר, ייבוש מלא לאחר כשבוע).

צריכה:

כ-1.5 ק"ג / מ"ר בעובי 1 מ"מ.

חיי מדף ואחסון:

יש לאחסן במקום מוצל, יבש ומוגן מפני שמש וגשם, החומר באריזתו המקורית מתאים לשימוש עד 12 חודשים מיום הייצור.

ניקוי כלים וידיים:

באמצעות מים זורמים.

אריזה:

דלי 6 ק"ג, דלי 35 ק"ג.

אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים. אין לשאוף, במקרה של מגע בעיניים שטוף מיד עם הרבה מים ופנה לייעוץ רפואי. השתמש בכפפות מגן מתאימות/מגן פנים מתאימים, מנע מגע בעור ובעיניים. במקרה של בליעה פנה מייד לייעוץ רפואי והצג את תווית החומר או האריזה.

שימושים:

דבק אקרילי להדבקה ותיקון רעפים ורוכבי רעפים מכל הסוגים.

תכונות:

- מוכן לשימוש ללא כל תוספת.
- אינו מכיל חומרים מזיקים למשתמש.
- הדבקה נקיה, ונוחה של רוכבי הרעפים למקומם.
- הדבקה חזקה וללא סדקים של הרוכב למקומו.
- מניעת חדירת גשם לחלל הגג.
- עמידה מוחלטת בפני רטיבות ואובדן רעפים ברוח חזקה.
- מעניק גימור נאה ואסטטי לאחר התיקון.
- גוון מותאם לצבע רעף כתום.
- מחליף כל שיטה מיושנת כגון: הדבקה במלט ופיגמנט (כתום) שנסדק ומחדיר רטיבות למבנה.

הכנת התשתית:

- לפני הדבקות הרוכבים על רכס הגג, יש לנקות את הרעפים מאבק, שומנים וגופים בולטים ורופפים.
- יש להתאים את הרוכבים למקומם לפני מריחת הדבק.
- אין לבצע הדבקה במזג אויר גשום או כאשר צפוי גשם.