

# סיליקון להדבקת אקווריומים



## אופן היישום:

- נקה את חיבורי האקווריום כך שיהיו יבשים ונקיים מכל לכלוך אבק או שמן.
- הדבק את השוליים של חיבורי האקווריום בסרט דבק.
- חתוך את פתח תרמיל הסיליקון, הברג את הפייה על תרמיל הסיליקון וחתוך את קצה הפייה בזווית הכנס את תרמיל הסיליקון לאקדח הדבק והדבק את החיבורים. הקפד על שכבה מלאה ואחידה.
- החלק את הסיליקון בעזרת מים וסבון מיד לאחר היישום. הסר את סרט הדבק והחלק את הסיליקון לאקווריום בשנית.

## אחסון וחיי מדף:

12 חודשים באריזה סגורה ומקורית.

## ניקוי כלים וידיים:

כלים בעזרת אלכוהול, ידיים בעזרת מים וסבון.

## אריזה:

שפופרת במשקל 310 גרם

## הערה:

יש להשתמש במסגרת אלומיניום או מתכת באקווריום הגדולים מ-600 ליטר.

## צריכה:

| מידות תפר | צריכה למ"א | אורך כללי לתרמיל 210 מ"ל |
|-----------|------------|--------------------------|
| 5/5       | 25 גרם     | 12.5 מטר                 |
| 10/10     | 100 גרם    | 3.1 מטר                  |
| 10/15     | 150 גרם    | 2.1 מטר                  |
| 12/25     | 300 גרם    | 1 מטר                    |

## אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל. הרחק מהישג ידם של ילדים, מנע מגע בעור ובעיניים. במקרה של מגע בעיניים ובעור שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי. במקרה של בליעה פנה מייד לייעוץ רפואי והצג את תווית החומר או האריזה.

## שימושים:

אוטם סיליקוני לכל סוגי הייצור של אקווריומים.

## תכונות:

- הדבקה מעולה.
- אלסטיות גבוהה.
- כושר עמידות גבוה בעומס.
- עמידות נגד קרינת UV
- נטול מדללים
- אינו מזיק לדגים.