

סיליקון נאוטרלי אוניברסלי

לשימוש מקצועי, איכותי ביותר,
100% סיליקון.
בצבעים: שחור, לבן ושקוף.



יישום:

- התשתית תהיה נקייה, יבשה, ללא חלקים רופפים, לכלוך, חלודה, אבק ושומן.
- על תשתית לא סופגת יש לנקות עם מדלל, באמצעות בד כותנה נקי. לנגב מיידית לפני התייבשות המדלל.
- לחתוך את קצה התרמיל, לחבר פייה, ולחתוך למידה הרצויה, להתקין באקדח.
- ליישם פס סיליקון לאורך השטח המיועד לאיטום.
- יש להקפיד על מילוי אחיד ורציף.
- ניתן להחליק החומר עם מקל רטוב.

הערות:

- לא לשימוש על אבן טבעית (שיש, גרניט וכו'), לא לשימוש באקווריום, לא לשימוש בזיגוג מבנים.
- טמפרטורת יישום: 5°C – 40°C .
- יש לעבוד עם החומר בסביבת עבודה מאווררת.

אחסון וחיי מדף:

15 חודש, בתנאי טמפרטורה מתחת ל- 25°C , באריזה מקורית אטומה, ובמקום יבש, קריר ומוצל.

ניקוי כלים וידיים:

כלים ניתן לנקות בעזרת אלכוהול. ידיים בעזרת מים וסבון.

אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים, אין לשאוף את האדים. במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה ליעוץ רפואי. המנע ממגע בעור ובעיניים. השתמש בכפפות מתאימות, במשקפי מגן / מגן פנים מתאימים, במקרה של בליעה, פנה מיד ליעוץ רפואי והצג את תווית החומר או האריזה. לא לאכול, לשתות או לעשן בזמן העבודה עם החומר. החומר אינו מוגדר כמסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. גליון בטיחות למשתמשים מקצועיים ניתן לקבל עפ"י דרישה.

שימושים:

- איטום חיבורים ותפרי התפשטות במבנים.
- איטום תפרים בין זיגוג למסגרות התומכות (מסגרות, עמודים, קורות).
- להדבקת מראות.
- חומר איכותי לשימוש D.O.
- ליישום בחדרים רטובים.

תכונות:

- מערכת נאוטרלית, נטולת ריח
- הדבקות מעולה, ללא פריימר, לרוב החומרים
- אינו גורם קורוזיה למתכות
- מתאים לשטחים אלקליים כגון: בטון, טיח, צמנט
- מתאים ליישום על צבעים על בסיס מים ומדללים
- מתאים לטמפ' $-40^{\circ}\text{C}/+100^{\circ}\text{C}$
- עמידות מצוינת, לאורך שנים, בתנאי מזג האוויר
- התכווצות מינימאלית בעת ההתקשרות.