

מסטיק אקרילי

יישום:

- לנקות היטב את הסדק או את מקום החיבור משני צדדיו.
- לחתוך את קצה פיית התרמיל עד תחילת ההברגה, להבריג את הפיה המצורפת וחתכו את קצה הפיה בצורה אלכסונית.
- בעזרת אקדח להזריק את החומר לתוך המרווח לתוך המרווח ולהחליק בעזרת כלי מתאים.
- להמתין לייבוש במשך 24 שעות לפני צביעה עם צבעים פלסטיים מדוללים במים.
- לנקות את הכלים במים וסבון מיד בגמר השימוש.

הערות:

- אין ליישם כאשר טמפרטורת התשתית היא מתחת ל-7°C. אסור בהחלט לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו.
- השגת התוצאות הרצויות מותנית בהשמה נכונה של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני השמת המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח הוכן כראוי ומתאים ליישום המוצר.

אחסון וחיי מדף:

12 חודשים בתנאי אחסון בין 5°C – 25°C (באריזה מקורית).

ניקוי כלים וידיים:

כלים ניתן לנקות בעזרת אלוהול. ידיים בעזרת מים וסבון.

אזהרות והוראות בטיחות:

לא למאכל, הרחק מהישג ידם של ילדים, אין לשאוף, במקרה של מגע בעיניים, שטוף מיד בהרבה מים ופנה לייעוץ רפואי, מנע מגע בעור ובעיניים, השתמש בכפפות מגן ובמשקפי מגן/מגן פנים מתאימים, במקרה של בליעה, פנה מיד לייעוץ רפואי והצג את תווית החומר או האריזה.



שימושים:

- לאיטום פנימי וחיצוני של מסגרות לחלונות ודלתות.
- לסגירת סדקים ולמילוי מרווחים בקירות טיח, בטון, גבס, עץ.

תכונות:

- ניתן לצביעה מעליו
- מצטיין בגמישות מירבית ואינו יורד מהתשתית
- ידידותי לסביבה ולמשתמש